



Disclaimer:  
Le immagini hanno scopo  
puramente dimostrativo.  
Le caratteristiche e gli  
accessori del prodotto  
possono differire in base a  
modello e applicazione.

### Caratteristiche

|                                      |                                                                                                |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Capacità</b>                      | 29 lt (1,02 cu ft)                                                                             |
| <b>Dimensioni d'ingombro (LxPxH)</b> | cm 54x34,5x39<br>Dimensioni interne (LxPxH) cm 27,5x26x30,5 (+ vano 15,5x26x11);<br>Peso kg 16 |
| <b>Struttura ed Isolamento</b>       | Materiale plastico atossico int. ed est., spessore 40 mm                                       |
| <b>Porta</b>                         | n.1 coperchio cieco                                                                            |
| <b>Serratura con chiave</b>          |                                                                                                |
| <b>Dotazione interna</b>             | Nr.1 cestello dim. cm. 28x25x25 (LxPxH) Nr. 2 cavi<br>(accendisigari e per corrente alternata) |
| <b>Controller</b>                    | Termostato elettronico digitale                                                                |
| <b>Allarmi</b>                       | Acustico-visivi per deviazioni di temperatura                                                  |
| <b>Refrigerazione</b>                | Statica                                                                                        |
| <b>Sbrinamento</b>                   | Manuale                                                                                        |

### Dati tecnici

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dettagli</b>             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Refrigerante: R600a CFC free</li> <li>Tensione di alimentazione: 12V/24V; 110V/240V/50Hz-60Hz</li> <li>Corrente assorbita nominale 12 Vcc: 2,58 A</li> <li>Potenza assorbita nominale: 31 W</li> <li>Temperatura Ambiente di utilizzo: +10/+32 °C; umidità 60%</li> </ul> |
| <b>Conformità Direttive</b> | 2014/30/CE, 2014/35/CE e successive modifiche e integrazioni                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Imballo</b>              | Cartone su pallet Dim. cm.64x42x56; Kg.23<br>Possibilità di imballo in gabbia di legno: dim. cm.66x48x61; Kg.36                                                                                                                                                                                                  |

### Accessori

|                                            |            |
|--------------------------------------------|------------|
| <b>Alimentatore 230V</b>                   | +10/-10 °C |
| <b>Registratore grafico di temperatura</b> |            |
| <b>Datalogger</b>                          |            |

**Misure interne Frigoriferi portatili/ *Portable refrigerators inner dimensions***

