

## SCHEMA TECNICA



<b>Nome Commerciale:</b>	Enteroport® Plus 230V viola
<b>Descrizione Prodotto:</b>	Pompa per nutrizione enterale
<b>Divisione:</b>	Hospital Care
<b>Officina di produzione:</b>	B. Braun Avitum AG - Melsungen
<b>Rappresentato in Italia da:</b>	B.Braun Milano S.p.A. Via Vincenzo da Seregno 14 20161 Milano
<b>Certificazioni:</b>	D.O.C., CE, ISO
<b>Ente certificatore:</b>	0123
<b>Classe di rischio:</b>	Vedi elenco allegato
<b>Codice CND:</b>	Vedi elenco allegato

## INDICAZIONI, CONTROINDICAZIONI, AVVERTENZE

Fare riferimento alle istruzioni d'uso

## INFORMAZIONI TECNICHE

Principio di funzionamento	piastra oscillante
Dimensioni	( LxPxH ) 140 x 45 x 115 mm.
Peso	450 g
Display	LCD (illuminato)
Involucro pompa	ABS
Tensione nominale	2,4 V
Potenza nominale	3 VA
Corrente assorbita	600 mA
Deviazione portata	± 10%
Pressione di rilevamento occlusioni	max. 150 kPa (1,5 bar)
Individuazione aria	rilevazione ad ultrasuoni
Limiti di temperatura	5 °C - 40 °C
Limiti di pressione atmosferica	700-1060 mbar
Limiti di umidità	15% - 93% senza condensa
ADATTATORE: tensione nominale, corrente nominale, tensione a vuoto	100...240 V AC - 50 ... 60 Hz, 600 mA ± 5%, 5,8 V ± 5%
Tipo di protezione, protezione contro l'umidità	classe II, IP67 per l'adattatore - IP22 per la pompa

Enteroport® plus 230 V (codice 8710355) comprende:

- pompa
- clamp
- Brevi istruzioni per l' uso (etichetta) e Istruzioni per l'uso

**DATI TECNICI**

<b>Monouso:</b>	No
<b>Poliuso:</b>	SI
<b>Sterile alla vendita:</b>	NO
<b>Presenza di lattice:</b>	No
<b>Confezionamento:</b>	scatole di cartone
<b>Temperatura di conservazione:</b>	-20°C --- +50°C
<b>Presenza ftalati:</b>	No
<b>Anno inizio commercializzazione:</b>	2017.0
<b>Garanzia:</b>	24 mesi dalla consegna
<b>Manutenzione:</b>	si raccomanda una verifica tecnica ogni 2 anni
<b>Accessori:</b>	Borsa per Enteroport® plus cod.8732361

**Alimentazione**

<b>Elettrica:</b>	100 - 240 V
<b>Frequenza:</b>	50 - 60 Hz
<b>Assorbimento:</b>	600 mA

**Velocità**

<b>Rotazione:</b>	0-900 RPM GIRI MINUTO
<b>Oscillazione:</b>	15000.0
<b>Peso inclusa batteria:</b>	450 g
<b>Dimensioni (L x P x H):</b>	140 x 45 x 115 mm.
<b>Dispositivo di sicurezza contro avvii accidentali:</b>	Si
<b>Lavaggio:</b>	protezione da infiltrazione di liquidi, stillicidio fino a 15°

<b>Classe di protezione secondo CEI 62-5:</b>	II
<b>Tipo secondo CEI 62-5:</b>	CF
<b>EMC:</b>	EN 55011 IEC/EN 60601-1-2 IEC/EN 60601-2-24
<b>Protezione dall'umidità:</b>	IP22

## LISTA CODICI

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>CND</b>	<b>Classe</b>	<b>Confezione</b>	<b>Banca Dati/Repertorio</b>
8710355	ENTEROPORT PLUS 230V viola	Z12030303	Ila	pz 1	1515119/R
8710360	ALIMENTATORE ENTEROPORT	Z12030380	I non sterile	SCA da 1 PZ	2227492/R
8721061	ENTEROPORT PLUS CLAMP	Z12030380	I non sterile	SCA da 1 PZ	2227499/R
8721670	SUPPORTO SACCA/FLACONE	Z12030380	I non sterile	SCA da 1 PZ	2227501/R